

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO / PRODUCT TECHNICIAN ESPECIFICATION

DADOS DO PRODUTO				Data:		09/03/2026		
Dados del Producto / Product Information				Fecha / Date:				
Referência (Referencia / Code) :		AR24118		Linha (Línea / Brand) :		Wood		
Nome (Nombre / Name) :		Ripado Wood		Tamanho (Tamaño / Size) :		24,5x108-A		
Marca (Marca / Brand):		Via Rosa		Número de Faces (Number of faces):		F3		
Tipologia (Grupo / Typology):		Bla		Variação de tonalidade (Variación de tono / Shade variation):		V2	Leve variação/Ligera variación/Slight variation	
Grupo (Tipologia / Group):		Porcelanato esmaltado / Glazed porcelain		Junta Mínima (Minimum joint):		2,00 mm	0,08 inches	
Acabamento/Característica Superficial (Acabado superficial/Surface Finishing):		Fosco / Relevo 3D		Tamanho de Fabricação (Tamaño de Producción/ Manufacturing Size):		245x1080 mm	9,65x42,52 inches	
Acabamento borda (Acabado / Finishing):		Retificado		Espessura da Placa (Espesor Placa / Tile thickness):		8 mm	0,31 inches	
Orientação de uso/ Indicación de uso/ Indication of use								
LF	(LF) Paredes internas, externas e fachadas.			Não indicado para uso onde se requer maior resistência ao escorregamento				
	(LF) Internal and external walls and facades.			Not recommended for use where greater slip resistance is required				
	(LF) Paredes y fachadas internas y externas.			No recomendado para uso donde se requiere mayor resistencia al deslizamiento				
CARACTERÍSTICAS DO GRUPO / CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO / GROUP CHARACTERISTICS								
Propriedades Físicas / Propiedades físicas / Phisical property								
Características / Characteristics				Norma / Estándar/ Standard		Resultado / Result		
Grupo de Absorção de Água - Grupo de Absorción Dagua / Water Absorption Group				ABNT NBR ISO 13006 Anexo G / Attachment G (E ≤ 0,5%)		≤ 0,5%		
Expansão por Umidade - Expansión por humedad / Expansion by moisture				ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (0,00%)		Não Aplicável		
Carga de Ruptura - Carga de rotura / Breaking load				ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Esp./thickness ≥ 7,5mm: > 1300N) (Esp./thickness < 7,5mm: ≥ 700N)		≥ 1300N ≥ 700N		
Módulo de Ruptura - Modulo de ruptura / Module of rupture				ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Min. 35 / Indiv. min. 32)		≥ 35Mpa ≥ 32MPa		
Resistência ao gretamento - Resistencia al agrietamiento / Resistance to cracking				ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Não gretar/No agrietarse/Not Crack)		Não gretado/No agrietado/Not cracked		
Coeficiente de Atrito - Coeficiente de fricción / Coefficient of friction				NBR 16919		<0,4		
Determinação da mancha d'água - Determinación de manchas de agua / Determination of water stain				N/A		Resistente a mancha d'água		
Propriedades Químicas /Propiedades químicas/ Chemical property								
Resistência ao manchamento/Resistencia a las manchas/Stain resistance								
Óleo de Oliva/Aceite de oliva/Olive oil Verde Cromo/Chrome green Solução de Iodo/ Solución de yodo/ Iodine solution				ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Mín. classe 3 / Clase mín. 3 / Min class 3)		≥ 3		
1-Impossibilidade da Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente 1-Imposibilidad de Quitar Manchas / 2-Ácido Clorhídrico / 3-Producto Abrasivo Fuerte / 4-Detergente Convencional / 5-Agua Caliente 1-Impossibility of Stain Removal / 2-Hydrochloric Acid / 3-Strong Abrasive Product / 4-Conventional Detergent / 5-Hot Water								
Resistência à agentes químicos / Resistencia a los agentes químicos / Resistance to chemicals								
Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina/Tratamiento de agua de piscinas y productos químicos domésticos/Household chemical and swimming pool water treatment				ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G		GB		
Ácido e álcalis de baixa concentração / Ácido y álcali de baja concentracón / Low concentration acid and alkali						GLB		
A – Resistência Química Alta (High Chemical Resistance) / B – Resistência Química Média (Medium Chemical Resistance) / C – Resistência Química Baixa (Resistencia química baja/Low Chemical Resistance)								
INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM/INFORMACIONES DEL EMPAQUE/PACKING LIST								
Peso Seco Máx Caixa (kg):		33,98	Caixas por Pallet (un):		32	Área do Pallet (m²):		59,200
Peso por Caja (kg):		74,91	Cajas por Palleta (un):			Area del Palleta (m²):		
Box Weigth (lb/box):			Box Quantity per Pallet (un):			Meters per Pallet (sq.ft/pallet):		637,22
Área por Caixa (m²):		1,85	Empilhamento Paleta (plt):		5 paletes	Tamanho do Pallet (m):		1,14x1,08
Área por Caja (m²):			Apilamiento de palets (#palets)			Tamaño del Palleta (m):		
Meters per Box (sq.ft²/box):		19,91	Pallet stacking (#pallets)			Pallet Size (in):		44,88x42,52
Peças por Caixa (un):			Peso do Pallet (kg):		1.086	Altura do Pallet (m):		0,58
Piezas por Caja (un):		7	Peso por Palleta (kg):		2.394	Altura del Palleta (m):		
Pieces per Box (un):			Pallet Weinght (lb/pal):			Pallet Heigth (in):		22,83
RECOMENDAÇÕES / RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS								
-Armazenar produto em ambiente fechado e proteger o produto caso seja estocado em ambiente aberto./Almacene el producto en interiores y protéjalo si lo almacena al aire libre./Store the product indoors and protect the product if stored outdoors.								
-Produto deve ser assentado conforme as normas ABNT NBR 13753, 13754 e 13755 para garantir funcionamento correto./ Productos tienen que instalarse como las Normas ISO 13007 e ISO/TR 17870 para garantizar el correcto funcionamiento./Product have to be installed as standards ISO 13007 and ISO/TR 17870 to ensure its correct usage.								
-Para mais informações consulte a embalagem do produto / Para obtener más información, consulte el embalaje del producto / For more information, check product packing								