

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO / PRODUCT TECHNICIAN ESPECIFICATION

DADOS DO PRODUTO		Data:	
Dados del Producto / Product Information		Fecha / Date:	
24/01/2025			
Referência (Referencia / Code) :		PTR71100	
Nome (Nombre / Name) :		River	
Marca (Marca / Brand):		Via Rosa	
Tipologia (Grupo / Typology):		Bla	
Grupo (Tipologia / Group):		Porcelanato esmaltado / Glazed porcelain	
Acabamento/Característica Superficial (Acabado superficial/Surface Finish):		Polido / Superfície plana	
Acabamento borda (Acabado / Finishing):		Retificado	
Linha (Línea / Brand) : Stone			
Tamanho (Tamaño / Size) : 71x71-2			
Número de Faces (Number of faces): F6			
Variação de tonalidade (Variación de tono / Shade variation):		V3 Variação moderada/Variación moderada/Moderate variation	
Junta Mínima (Minimum joint):		2,00 mm 0,08 inches	
Tamanho de Fabricação (Tamaño de Producción/ Manufacturing Size):		710x710 mm 27,95x27,95 inches	
Espessura da Placa (Espesor Placa / Tile thickness):		8,5mm 0,33 inches	
Orientação de uso/ Indicación de uso/ Indication of use			
LB+LR	(LB) Ambientes residencias internos e comerciais de leve tráfego. (LR) Paredes internas. (LB) Indoor residencial and light-traffic comercial environments. (LR) Internal walls (LB) Entornos interiores domésticos y comerciales con tráfico ligero. (LR) Paredes internas.		Não indicado para uso onde se requer maior resistência ao escorregamento Not recommended for use where greater slip resistance is required No recomendado para uso donde se requiere mayor resistencia al deslizamiento
CARACTERÍSTICAS DO GRUPO / CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO / GROUP CHARACTERISTICS			
Propriedades Físicas / Propiedades físicas / Physical property			
Características / Characteristics		Norma / Estándar/ Standard	
Resultado / Result			
Grupo de Absorção de Água - Grupo de Absorción Dagua / Water Absorption Group		ABNT NBR ISO 13006 Anexo G / Attachment G (E ≤ 0,5%)	
Expansão por Umidade - Expansión por humedad / Expansion by moisture		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (0,00%)	
Carga de Ruptura - Carga de rotura / Breaking load		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Esp./thickness ≥ 7,5mm: > 1300N) (Esp./thickness < 7,5mm: ≥ 700N)	
Módulo de Ruptura - Modulo de ruptura / Module of rupture		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Min. 35 / Indiv. min. 32)	
Resistência ao gretamento - Resistencia al agrietamiento / Resistance to cracking		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Não gretar/No agrietarse/Not Crack)	
Coeficiente de Atrito - Coeficiente de fricción / Coefficient of friction		NBR 16919	
Determinação da mancha d'água - Determinación de manchas de agua / Determination of water stain		N/A	
Resultado / Result		Resistente a mancha d'água	
Propriedades Químicas /Propiedades químicas/ Chemical property			
Resistência ao manchamento/Resistencia a las manchas/Stain resistance			
Óleo de Oliva/Aceite de oliva/Olive oil Verde Cromo/Chrome green Solução de Iodo/ Solución de yodo/ Iodine solution		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Mín. classe 3 / Clase mín. 3 / Min class 3)	
Resultado / Result		≥ 3	
1-Impossibilidade da Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente 1-Imposibilidad de Quitar Manchas / 2-Ácido Clorhídrico / 3-Producto Abrasivo Fuerte / 4-Detergente Convencional / 5-Agua Caliente 1-Impossibility of Stain Removal / 2-Hydrochloric Acid / 3-Strong Abrasive Product / 4-Conventional Detergent / 5-Hot Water			
Resistência à agentes químicos / Resistencia a los agentes químicos / Resistance to chemicals			
Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina/Tratamiento de agua de piscinas y productos químicos domésticos/Household chemical and swimming pool water treatment		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G	
Ácido e álcalis de baixa concentração / Ácido y álcali de baja concentración / Low concentration acid and alkali		GB GLB	
A – Resistência Química Alta (High Chemical Resistance) / B – Resistência Química Média (Medium Chemical Resistance) / C – Resistência Química Baixa (Resistencia química baja/Low Chemical Resistance)			
INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM/INFORMACIONES DEL EMPAQUE/PACKING LIST			
Peso Seco Máx Caixa (kg): 48,24		Caixa por Pallet (un): 24	
Peso por Caja (kg): 106,35		Cajas por Palleta (un): 60,480	
Box Weigth (lb/box): 235,25		Box Quantity per Pallet (un): 651,00	
Área por Caixa (m²): 2,52		Empilhamento Paleta (plt): 4 - Paletes	
Área por Caja (m²): 27,13		Apilamiento de palets (#palets) Pallet stacking (#pallets)	
Peças por Caixa (un): 5		Peso do Pallet (kg): 1.150	
Piezas por Caja (un): 25		Peso por Palleta (kg): 2.535	
Pieces per Box (un): 125		Pallet Weinght (lb/pal): 25,35	
Área do Pallet (m²): 60,480		Tamanho do Pallet (m): 1,08x1,08	
Área del Palleta (m²): 651,00		Tamaño del Palleta (m): 42,52x42,52	
Meters per Pallet (sq.ft/pallet): 651,00		Pallet Size (in): 42,52x42,52	
Altura do Pallet (m): 0,77		Altura del Palleta (m): 30,31	
Altura del Palleta (m): 30,31		Pallet Height (in): 30,31	
RECOMENDAÇÕES / RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS			
-Armazenar produto em ambiente fechado e proteger o produto caso seja estocado em ambiente aberto./Almacene el producto en interiores y protéjalo si lo almacena al aire libre./Store the product indoors and protect the product if stored outdoors. -Produto deve ser assentado conforme as normas ABNT NBR 13753, 13754 e 13755 para garantir funcionamento correto./ Productos tienen que instalarse como las Normas ISO 13007 e ISO/TR 17870 para garantizar el correcto funcionamiento./Product have to be installed as standards ISO 13007 and ISO/TR 17870 to ensure its correct usage. -Para mais informações consulte a embalagem do produto / Para obtener más información, consulte el embalaje del producto / For more information, check product packing			