

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO / PRODUCT TECHNICIAN ESPECIFICATION

DADOS DO PRODUTO			Data: 25/02/2026	
Dados del Producto / Product Information			Fecha / Date:	
Referência (Referencia / Code) :		AR72135	Linha (Línea / Brand) :	
Nome (Nombre / Name) :		Tokio Out	Tamanho (Tamaño / Size) :	
Marca (Marca / Brand):		Via Rosa	Número de Faces (Number of faces):	
Tipologia (Grupo / Typology):		Bla	Variação de tonalidade (Variación de tono / Shade variation):	
Grupo (Tipologia / Group):		Porcelanato esmaltado / Glazed porcelain	V2	Leve variação/Ligera variación/Slight variation
Acabamento/Característica Superficial (Acabado superficial/Surface Finishing):		Granilhado / Superfície plana	Junta Mínima (Minimum joint):	
Acabamento borda (Acabado / Finishing):		Retificado	2,00 mm	0,08 inches
Tamanho de Fabricação (Tamaño de Producción/ Manufacturing Size):				
			720x720 mm	28,35x28,35 inches
			Espessura da Placa (Espesor Placa / Tile thickness):	
			7,6 mm	0,30 inches
Orientação de uso/ Indicación de uso/ Indication of use				
LE+LF	(LE) Todos ambientes residenciais e comerciais de intenso tráfego e ambientes externos.		Indicado para uso onde se requer maior resistência ao escorregamento	
	(LF) Paredes internas, externas e fachadas.		Recommended for use where greater slip resistance is required	
	(LE) All residential, commercial and outdoor environments with heavy-traffic.		Recomendado para uso donde se requiere mayor resistencia al deslizamiento	
	(LF) Internal and external walls and facades.			
	(LE) Todos los entornos residenciales y comerciales con mucho tráfico.			
(LF) Paredes y fachadas internas y externas.				
CARACTERÍSTICAS DO GRUPO / CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO / GROUP CHARACTERISTICS				
Propriedades Físicas / Propiedades físicas / Phisical property				
Características / Characteristics		Norma / Estándar/ Standard		Resultado / Result
Grupo de Absorção de Água - Grupo de Absorción Dagua / Water Absorption Group		ABNT NBR ISO 13006 Anexo G / Attachment G (E ≤ 0,5%)		≤ 0,5%
Expansão por Umidade - Expansión por humedad / Expansion by moisture		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (0,00%)		Não Aplicável
Carga de Ruptura - Carga de rotura / Breaking load		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Esp./thickness ≥ 7,5mm: > 1300N) (Esp./thickness < 7,5mm: ≥ 700N)		≥ 1300N ≥ 700N
Módulo de Ruptura - Modulo de ruptura / Module of rupture		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Min. 35 / Indiv. min. 32)		≥ 35Mpa ≥ 32MPa
Resistência ao gretamento - Resistencia al agrietamiento / Resistance to cracking		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Não gretar/No agrietarse/Not Crack)		Não gretado/No agrietado/Not cracked
Coeficiente de Atrito - Coeficiente de fricción / Coefficient of friction		NBR 16919		≥0,4
Determinação da mancha d'água - Determinación de manchas de agua / Determination of water stain		N/A		Resistente a mancha d'água
Propriedades Químicas /Propiedades químicas/ Chemical property				
Resistência ao manchamento/Resistencia a las manchas/Stain resistance				
Óleo de Oliva/Aceite de oliva/Olive oil Verde Cromo/Chrome green Solução de Iodo/ Solución de yodo/ Iodine solution		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G (Mín. classe 3 / Clase mín. 3 / Min class 3)		≥ 3
1-Impossibilidade da Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente 1-Imposibilidad de Quitar Manchas / 2-Ácido Clorhídrico / 3-Producto Abrasivo Fuerte / 4-Detergente Convencional / 5-Agua Caliente 1-Impossibility of Stain Removal / 2-Hydrochloric Acid / 3-Strong Abrasive Product / 4-Conventional Detergent / 5-Hot Water				
Resistência à agentes químicos / Resistencia a los agentes químicos / Resistance to chemicals				
Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina/Tratamiento de agua de piscinas y productos químicos domésticos/Household chemical and swimming pool water treatment		ABNT NBR ISO 13006 Anexo/Attachment G		GB
Ácido e álcalis de baixa concentração / Ácido y álcali de baja concentración / Low concentration acid and alkali				GLB
A – Resistência Química Alta (High Chemical Resistance) / B – Resistência Química Média (Medium Chemical Resistance) / C – Resistência Química Baixa (Resistencia química baja/Low Chemical Resistance)				
INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM/INFORMACIONES DEL EMPAQUE/PACKING LIST				
Peso Seco Máx Caixa (kg): 43,74		Caixas por Pallet (un): 30		Área do Pallet (m²): 77,700
Peso por Caja (kg): 96,42		Cajas por Palleta (un): 30		Area del Palleta (m²): 836,36
Box Weigth (lb/box): 96,42		Box Quantity per Pallet (un): 30		Meters per Pallet (sq.ft/pallet): 836,36
Área por Caixa (m²): 2,59		Empilhamento Paleta (plt): 5 paletes		Tamanho do Pallet (m): 1,18x1,05
Área por Caja (m²): 27,88		Apilamiento de palets (#palets)		Tamaño del Palleta (m): 46,46x41,34
Meters per Box (sq.ft²/box): 27,88		Pallet stacking (#pallets)		Pallet Size (in): 46,46x41,34
Peças por Caixa (un): 5		Peso do Pallet (kg): 1.306		Altura do Pallet (m): 0,87
Piezas por Caja (un): 5		Peso por Palleta (kg): 2.880		Altura del Palleta (m): 34,25
Pieces per Box (un): 5		Pallet Weinght (lb/pal): 2.880		Pallet Heigh (in): 34,25
RECOMENDAÇÕES / RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS				
-Armazenar produto em ambiente fechado e proteger o produto caso seja estocado em ambiente aberto./Almacene el producto en interiores y protéjalo si lo almacena al aire libre./Store the product indoors and protect the product if stored outdoors.				
-Produto deve ser assentado conforme as normas ABNT NBR 13753, 13754 e 13755 para garantir funcionamento correto./ Productos tienen que instalarse como las Normas ISO 13007 e ISO/TR 17870 para garantizar el correcto funcionamiento./Product have to be installed as standards ISO 13007 and ISO/TR 17870 to ensure its correct usage.				
-Para mais informações consulte a embalagem do produto / Para obtener más información, consulte el embalaje del producto / For more information, check product packing				